

ПАНЕЛЬ STR

720-21

15x90x2100

Ольха черная

6 шт./пач.

В пачке 12,6 м

В пачке 1,01 м²

Расход 12,5 м / м²

EAN 6418172217203



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Потолочные и стенные панели. Панели предназначены только для использования внутри помещений.

Панели изделий для сауны Aito подходят для использования во влажных помещениях.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

На пакете панелей написаны номера производственной партии. Всегда выбирайте для изготовления одного потолка одинаковые номера партий, чтобы потолок помещения был одного оттенка.

Перед установкой всегда следует давать выровняться температуре и влажности элементов.

Храните панели 2-3 дня в помещении, где будет происходить установка. Температура в помещении примерно 20 °C и абсолютная влажность воздуха ниже 50%.

МОНТАЖ

Рекомендуемое расстояние при укладке на перекрытия (балки) для 8 мм панели - 300 мм, а для других - 400 мм. Устанавливайте рейки в одной плоскости.

Рекомендуем крепления при помощи пневматического степлера (вес прим. 4 кг). Используйте скобы шириной как минимум 9 мм, толщиной 1 мм и длиной прим. 25-30 мм. Соблюдайте осторожность, чтобы скобы не проткнули гидроизоляцию под балками.

Скоба выстреливается под углом в выступающую до шпунта нижнюю кромку.

Оставьте между панелями и стеной компенсационный зазор прим. 15 мм. Панель может играть из-за перепадов влажности.

В продольном направлении каждые 4 метра следует оставлять усадочный шов 5 мм. Не крепите прямо на потолочную панель светильники или другие тяжелые предметы, используйте для этого балки.

УСТАНОВЛЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ = ОДОБРЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ

Ссылаться на обнаруженные на панелях возможные производственные дефекты можно только до их установки.

ВНИМАНИЕ!