

ПАНЕЛЬ STR

773-00

10x175x2080

ДВП, белый ясень, меламин

5 шт./пач.

В пачке 10,4 м

В пачке 1,7 м²

Расход 6,1 м / м²

EAN 6418172007736



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Потолочные и стенные панели. Панели предназначены только для использования внутри помещений.

Они не должны напрямую соприкасаться в влагой.

Покрытая меламином панель не подходит для использования с потолочным отоплением.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Перед установкой всегда следует давать выровняться температуре и влажности элементов.

Храните панели 2-3 дня в помещении, где будет происходить установка. Температура в помещении примерно 20 °С и абсолютная влажность воздуха ниже 50%.

МОНТАЖ

Рекомендуемое расстояние при укладке на перекрытия (балки) для 8 мм панели - 300 мм, а для других - 400 мм. Устанавливайте рейки в одной плоскости.

Рекомендуем крепления при помощи пневматического степлера (вес прим. 4 кг). Используйте скобы шириной как минимум 9 мм, толщиной 1 мм и длиной прим. 25–30 мм. Соблюдайте осторожность, чтобы скобы не проткнули гидроизоляцию под балками.

Скоба выстреливается под углом в выступающую до шпунта нижнюю кромку.

Оставьте между панелями и стеной компенсационный зазор прим. 15 мм. Панель может играть из-за перепадов влажности.

В продольном направлении каждые 4 метра следует оставлять усадочный шов 5 мм. Не крепите прямо на потолочную панель светильники или другие тяжелые предметы, используйте для этого балки.

УСТАНОВЛЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ = ОДОБРЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ

Ссылаться на обнаруженные на панелях возможные производственные дефекты можно только до их установки.

ВНИМАНИЕ!