

STP PANEL

743-22

14x95x2250

Gran, friskkvistig, vit

Skyddsbehandlad för bastu

5 st/förpackning

11,25 m/förpackning

0,98 m²/förpackning

Åtgång 11,8 m/m²

EAN 6418172227431



ANVÄNDNING

Som tak- eller vägghpanel. Panelen är endast avsedd för användning inomhus.

Aito bastuprodukter är lämpliga för användning i fuktiga förhållanden.

INNAN MONTERING

Panelförpackningarna är försedda med partinummer. Försäkra dig alltid om att produkter med samma partinummer används på sammanhängande ytor för att undvika färgskiftningar i ytan.

Produkternas temperatur och fukthalt bör alltid stabilisera sig innan det är dags för montering.

Låt produkterna ligga 2-3 dagar i de förhållanden där de ska monteras. Rumstemperaturen ska vara runt 20°C och relativ luftfuktighet under 50 %.

MONTERING

Rekommenderat avstånd för spikläkt är 300 mm för 8 mm panel och 400 mm för övrig panel. Spikläkten monteras med ytor i samma plan.

Vi rekommenderar att använda en pneumatisk dyckertpistol/håftpistol (tryck ung. 4 kg). Använd minst 9 mm breda, 1 mm tjocka och ung. 25-30 mm långa klammer. Försäkra dig dock om att klammern inte tränger genom ångspärren under spikläkten.

Klammern ska fästas diagonalt i den utstickande nedre sponten.

Lämna ung. 15 mm expansionsutrymme mellan väggen och panelen. Panelen kan expandera på grund av växlande fuktighet.

I längsgående riktning lämna en 5 mm expansionsfog var 4:e meter. Fäst inga lampor eller andra tyngre föremål direkt på takpanelen, använd den underliggande spikläkten.

MONTERAD PRODUKT = GODKÄND PRODUKT

Alla eventuella tillverkningsfel i produkterna måste reklameras innan de monteras.

OBS!