

STP-PANEELI

743-22

14x95x2250

Kuusi, terveoksainen, Valko

Saunasuojattu

5 kpl/pkt

Paketissa 11,25 m

Paketissa 0,98 m²

Menekki 11,8 m / m²

EAN 6418172227431



KÄYTTÖKOHDDE

Katto- tai seinäpaneeli. Paneeli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Aito saunatuotteiden paneelit soveltuvat kosteisiin tiloihin.

ENNEN ASENNUSTA

Paneelipaketissa on tuotantoeränumerot. Varmista samaan kattopintaan aina samat eränumerot, jotta huoneen katto on tasasävyinen.

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä paneeleita 2-3 päivää tilassa, jossa asennus tapahtuu. Huonelämpötila noin 20 °C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti alle 50 %.

ASENNUS

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 8 mm:n paneelissa 300 mm ja muissa 400 mm. Asenna rimojen pinnat samaan tasoon.

Suosittellemme kiinnitystä paineilmahakasnaulaimella (paine n. 4 kg). Käytä vähintään 9 mm leveää, 1 mm paksua ja n. 25–30 mm pitkää hakasta. Kuitenkin niin, etteivät hakaset läpäise rimoituksen alla olevaa kosteussulkumuovia.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi n. 15 mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden takia.

Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suoraan kattopaneelisiin, vaan käytä koolauskohtia.

ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asentamista.

HUOMIO!