

STP-PANEELI

762-00

12x94x2150

Mänty, valkoinen, jatkettu

Päätypontattu

5 kpl/pkt

Paketissa 10,75 m

Paketissa 0,86 m²

Menekki 12,5 m / m²

EAN 6418172027628



KÄYTTÖKOHDDE

Katto- tai seinäpaneeli. Paneeli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se ei saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.

ENNEN ASENNUSTA

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava ta-
saantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä paneeleita 2-3 päivää tilassa, jossa asennus
tapahtuu. Huonelämpötila noin 20 °C ja ilman suh-
teellinen kosteusprosentti alle 50 %.

Paneelit eivät saa altistua yli 70 °C:n jatkuvalla läm-
mölle.

ASENNUS

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 8 mm:n panee-
lissa 300 mm ja muissa 400 mm. Asenna rimojen
pinnat samaan tasoon.

Suosittellemme kiinnitystä paineilmahakasnaulaimel-
la (paine n. 4 kg). Käytä vähintään 9 mm leveää,
1 mm paksua ja n. 25–30 mm pitkää hakasta. Kui-
tenkin niin, etteivät hakaset läpäise rimoituksen alla
olevaa kosteussulkumuovia.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi
n. 15 mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden
takia.

Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suo-
raan kattopaneelisiin, vaan käytä koolauskohtia.

ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen
niiden asentamista.

HUOMIO!