

TASAPANEELI

731-50

10x120x2080

MDF, Valkoinen

Kosteudenkestävä

5 kpl/pkt

Paketissa 10,4 m

Paketissa 1,12 m²

Menekki 9,25 m / m²

EAN 6418172507311



KÄYTTÖKOHDDE

Katto- tai seinäpaneeli. Paneeli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Kosteuden kestävä MDF –paneeli soveltuu erinomaaisesti vaativiin tiloihin, kuten pukuhuoneisiin ja kodinhoitotiloihin. Valkoiseksi maalattu paneeli on hyvä valinta myös pesutilan kattomateriaaliksi, ei suihkutilan seinäksi. Paneelia ei suositella käytettäväksi jatkuvan roiskeveden kohteisiin. MDF –paneelin pinta on kosteutta ja likaa hylkivä, josta tahrat on helppo pyyhkiä pois.

ENNEN ASENNUSTA

Paneelipaketissa on tuotantoeränumerot. Varmista samaan kattopintaan aina samat eränumerot, jotta huoneen katto on tasasävyinen.

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä paneeleita 2-3 päivää tilassa, jossa asennus tapahtuu. Huonelämpötila noin 20 °C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti alle 50 %.

Paneelit eivät saa altistua yli 70 °C:n jatkuvalla lämmöllä.

ASENNUS

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 8 mm:n paneelissa 300 mm ja muissa 400 mm. Asenna rimojen pinnat samaan tasoon.

Suosittellemme kiinnitystä paineilmahakasnaulaimella (paine n. 4 kg). Käytä vähintään 9 mm leveää, 1 mm paksua ja n. 25–30 mm pitkää hakasta. Kuitenkin niin, etteivät hakaset läpäise rimoituksen alla olevaa kosteussulkumuovia.

Hakanen ammutaan vinosti naarasponnin pitkälle työntyvään alahuuleen.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi n. 15 mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden takia.

Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suoraan kattopaneelisiin, vaan käytä koolauskohtia.

ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asentamista.

HUOMIO!