

**STP-PANEELI****773-00**

10x175x2080

MDF, Valkosaarni, melamiini

5 kpl/pkt

Paketissa 10,4 m

Paketissa 1,7 m<sup>2</sup>Menekki 6,1 m / m<sup>2</sup>

EAN 6418172007736

**KÄYTTÖKOHDDE**

Katto- tai seinäpaneeli. Paneeli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se ei saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.

Melamiinipinnoitettu paneeli ei sovellu käytettäväksi kattolämmityksen kanssa.

**ENNEN ASENNUSTA**

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä paneeleita 2-3 päivää tilassa, jossa asennus tapahtuu. Huonelämpötila noin 20 °C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti alle 50 %.

Paneelit eivät saa altistua yli 70 °C:n jatkuvalla lämmölle.

**ASENNUS**

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 8 mm:n paneelissa 300 mm ja muissa 400 mm. Asenna rimojen pinnat samaan tasoon.

Suosittelamme kiinnitystä paineilmahakasnaulaimella (paine n. 4 kg). Käytä vähintään 9 mm leveää, 1 mm paksua ja n. 25–30 mm pitkää hakasta. Kuitenkin niin, etteivät hakaset läpäise rimoituksen alla olevaa kosteussulkumuovia.

Hakanen ammutaan vinosti naaraspontin pitkälle työntyvään alahuuleen.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi n. 15 mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden takia.

Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suoraan kattopaneelisiin, vaan käytä koolauskohtia.

**ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE**

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asentamista.

**HUOMIO!**