

STP-PANEELI

788-00

10x150x2080

MDF, Jääsaarni, melamiini

5 kpl/pkt

Paketissa 10,4 m

Paketissa 1,45 m²

Menekki 7,2 m / m²

EAN 6418172007880



KÄYTTÖKOHDE

Katto- tai seinäpaneeli. Paneeli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se ei saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.

Melamiinipinnoitettu paneeli ei sovellu käytettäväksi kattolämmityksen kanssa.

Aito saunatuotteiden paneelit soveltuvat kosteisiin tiloihin.

ENNEN ASENNUSTA

Paneelipaketissa on tuotantoeränumerot. Varmista samaan kattopintaan aina samat eränumerot, jotta huoneen katto on tasasävyinen.

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava taantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä paneeleita 2-3 päivää tilassa, jossa asennus tapahtuu. Huonelämpötila noin 20 °C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti alle 50 %.

Paneelit eivät saa altistua yli 70 °C:n jatkuvalla lämmölle.

ASENNUS

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 8 mm:n paneelissa 300 mm ja muissa 400 mm. Asenna rimojen pinnat samaan tasoon.

Suosittelemme kiinnitystä paineilmahakasnaulaimella (paine n. 4 kg). Käytä vähintään 9 mm leveää, 1 mm paksua ja n. 25–30 mm pitkää hakasta. Kuitenkin niin, etteivät hakaset läpäise rimoituksen alla olevaa kosteussulkumuovia.

Hakanen ammutaan vinosti naaraspontin pitkälle työntyvään alahuuleen.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi n. 15 mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden takia.

Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suoraan kattopaneelisiin, vaan käytä koolauskohtia.

ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asentamista.

HUOMIO!