

# MDF-PANEELI

## TUOTESELOSTE:

MDF-paneeli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tuote ei sovellu kosteisiin tiloihin tai normaaleista asumisosuhteista kosteudeltaan tai lämpötilaltaan poikkeaviin tiloihin.

### Ennen asennusta:

Paneeli asennetaan asumisolosuhteissa, ts. huonelämpötila noin 20°C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 50%. Huoneistossa tulee olla asennettuna ovet ja ikkunat, eikä katon, seinien tai lattian saa olla kosteita.

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua aina ennen kiinnitystä. Säilytä paneeleita 2-3 päivää samassa tilassa missä asennus tapahtuu.

### Eränumerot:

Paneelipaketissa on tuotantoeränumerot. Varmista samaan kattopintaan aina samat eränumerot, jotta huoneesi katto on tasasävyinen. Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista.

### Alusta:

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 400mm. Asenna rimojen pinnat samaan tasoon.

### Asennus:

Suosittelimme kiinnitystä paineilma hakasnaulaimella (paine noin 4 kg). Käytä vähintään 9mm leveää, 2mm paksua ja noin 30mm pitkää hakasta, kuitenkin niin etteivät hakaset läpäise rimoituksen (koolauksen) alla olevaa kosteussulkumuovia. Hakanen ammutaan vinosti naaraspontin pitkälle työntyvään alahuuleen.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi noin 15mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden ansiosta.

Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suoraan kattopaneeleihin, vaan käytä koolauskohtia.

# LISTATALO

LISTATALO OY, Väisäläntie 20, 61600 JALASJÄRVI

puh: +358 6 4566500, fax: +358 6 4566550

WWW.LISTATALO.FI