

STP-paneeli

Valkolakattu TK kuusi

14x120

TUOTESELOSTE:

Raaka-aine: TK kuusi

Sisältö: 5 kpl

Menekki: 9,1 m/m²

Ominaisuudet:

- Sallitaan oksia joiden koko on maksimissaan 1/3 laudan leveydestä, myös kuivat oksat sallitaan. Oksat voivat olla halki.
- Laudassa sallitaan yksittäisiä oksalohkeamia, usrosponsissa oksahalkeamat ja oksanreijät ovat sallittuja.
- Sallitaan yksittäiset pintahalkeamat, laudan päissä läpimenevät halkeamat ovat sallittuja
- Vähäiset pihkakolot ovat sallittuja, mutta läpi menevät pihkakolot eivät ole sallittuja.
- Sallitaan yksittäisiä koloja ja kaarnarosoja.
- Sallitaan sydänjuovaa enintään 1/3 laudan pituudesta.
- Laatu sallii maksimissaan 5% alemmaa laatuluokkaa.

Ennen asennusta:

Paneeli asennetaan asumisolosuhteissa, ts. huonelämpötila noin 20° ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 50%.

Huoneistossa tulee olla asennettuna ovet ja ikkunat, eikä katon, seinien tai lattian saa olla kosteita.

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua aina ennen kiinnitystä. Säilytä paneeleita 2-3 päivää samassa tilassa missä asennus tapahtuu.

Eränumerot:

Paneelipaketissa on tuotantoeränumerot. Varmista samaan kattopintaan aina samat eränumerot, jotta huoneesi katto on tasasävyinen. Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista.

Alusta:

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 400mm.

Asenna rimojen pinnat samaan tasoon.

Asennus:

Suosittelemme kiinnitystä paineilma viimeistelynaulaimella (paine noin 4 kg). Naulaaminen suoritetaan koirasponsin pitkästä huulesta siten, että naarasponsi peittää naulauskohdan. Käytä sen pituista naulaa, ettei se läpäise rimoituksen (koolauksen) alla olevaa kosteussulkumuovia.

Voit käyttää kiinnittämiseen myös piilokiinnitettä. Aseta kiinnike naarasponsiin ja naulaa kiinnike kattoon siinä olevasta reiästä. Käytä kiinnikettä joka koolingille (noin 400mm välein).

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi noin 15mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden ansiosta.

Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suoraan kattopaneeleihin, vaan käytä koolauskohtia.

LISTATALO

LISTATALO OY, Väisäläntie 20, 61600 JALASJÄRVI

puh: +358 6 4566500, fax: +358 6 4566550

WWW.LISTATALO.FI