

## STP PANEL

774-00

10x175x2080

MDF, silverask, melamin

5 st/förpackning

10,4 m/förpackning

1,7 m<sup>2</sup>/förpackning

Åtgång 6,1 m/m<sup>2</sup>

EAN 6418172007743



## ANVÄNDNING

Som tak- eller vägghpanel. Panelen är endast avsedd för användning inomhus.

Direkt kontakt med fukt bör undvikas.

Melaminbelagd panel lämpar sig inte för användning med takvärme.

## INNAN MONTERING

Produkternas temperatur och fukthalt bör alltid stabilisera sig innan det är dags för montering.

Låt produkterna ligga 2-3 dagar i de förhållanden där de ska monteras. Rumstemperaturen ska vara runt 20°C och relativ luftfuktighet under 50 %.

## MONTERING

Rekommenderat avstånd för spikläkt är 300 mm för 8 mm panel och 400 mm för övrig panel. Spikläkten monteras med ytor i samma plan.

Vi rekommenderar att använda en pneumatisk dyckertpistol/håftpistol (tryck ung. 4 kg). Använd minst 9 mm breda, 1 mm tjocka och ung. 25-30 mm långa klammer. Försäkra dig dock om att klammern inte tränger genom ångspärren under spikläkten.

Klammern ska fästas diagonalt i den utstickande nedre sponten.

Lämna ung. 15 mm expansionsutrymme mellan väggen och panelen. Panelen kan expandera på grund av växlande fuktighet.

I längsgående riktning lämna en 5 mm expansionsfog var 4:e meter. Fäst inga lampor eller andra tyngre föremål direkt på takpanelen, använd den underliggande spikläkten.

## MONTERAD PRODUKT = GODKÄND PRODUKT

Alla eventuella tillverkningsfel i produkterna måste reklameras innan de monteras.

OBS!