

STP PANEL

777-00

8x175x2080

MDF, silverask, melamin

5 st/förpackning

10,4 m/förpackning

1,7 m²/förpackning

Åtgång 6,1 m/m²

EAN 6418172027772



ANVÄNDNING

Som tak- eller vägghpanel. Panelen är endast avsedd för användning inomhus.

Direkt kontakt med fukt bör undvikas.

Melaminbelagd panel lämpar sig inte för användning med takvärme.

INNAN MONTERING

Produkternas temperatur och fukthalt bör alltid stabilisera sig innan det är dags för montering.

Låt produkterna ligga 2-3 dagar i de förhållanden där de ska monteras. Rumstemperaturen ska vara runt 20°C och relativ luftfuktighet under 50 %.

MONTERING

Rekommenderat avstånd för spikläkt är 300 mm för 8 mm panel och 400 mm för övrig panel. Spikläkten monteras med ytor i samma plan.

Vi rekommenderar att använda en pneumatisk dyckertpistol/häftpistol (tryck ung. 4 kg). Använd minst 9 mm breda, 1 mm tjocka och ung. 25-30 mm långa klammer. Försäkra dig dock om att klammern inte tränger genom ångspärren under spikläkten.

Klammern ska fästas diagonalt i den utstickande nedre sponten.

Lämna ung. 15 mm expansionsutrymme mellan väggen och panelen. Panelen kan expandera på grund av växlande fuktighet.

I längsgående riktning lämna en 5 mm expansionsfog var 4:e meter. Fäst inga lampor eller andra tyngre föremål direkt på takpanelen, använd den underliggande spikläkten.

MONTERAD PRODUKT = GODKÄND PRODUKT

Alla eventuella tillverkningsfel i produkterna måste reklameras innan de monteras.

OBS!