



www.blauer-engel.de/uz156



MULTIPROTEC VINYL CLICK HARDLAY

Markkinoiden kestävin lukkoponttisille vinyylilattiolle suunniteltu alusmateriaali. Soveltuu myös lattialämmityksen yhteydessä käytettäväksi.

Edistysellinen lukkoponttisia vinyylilattioita varten valmistettu mineraalia sisältävä polyuretaani-alusmateriaali. Ylivertainen laatu ja huippuluokan 700 kPa kuormituksen kestävyys.






- 9 m2 rullassa, erittäin nopea asentaa
- Soveltuu myös kovimpien kulutuksen kohteisiin kotikäytössä ja julkisissa tiloissa
- Soveltuu myös lattialämmityksen yhteydessä käytettäväksi
- Yläpinnan leikkausviivat nopeuttavat katkaisua
- Materiaalin edistysellinen joustavuus mahdollistaa helpon paikalleen rullaamisen ja paikalleen asettumisen
- Erittäin kovaa kuormitus kestävä, alusmateriaali estää vinyylin ponttien vaurioitumista ja pidentää lattian käyttöikää

Erityisesti lukkoponttisia vinyylilattioita varten valmistettu alusmateriaali
> soveltuu kovaan kulutukseen – erittäin kova rasituksen kestävyys

Soveltuu erityisesti lattialämmityksen yhteydessä – erittäin alhainen lämmönvastusarvo

Palonkestoluokitus class Bfl-s1

Markkinoiden korkein lujuus – täydellinen kovan rasituksen tiloihin



Tekniset mita- ja sertifikaattitiedot

EPLF	Arvo	Toleranssi	Mittayksikkö	Testaustapa
T Paksuus	1,1	+/- 0,10	[mm]	EN 823:2013
L Pituus	9000	-1% +1	[mm]	EN 822:2013
W Leveys	1000	-1% +2,5%	[mm]	EN 822:2013
q Suoruus-toleranssi	<4	-	[mm/m]	EN 824:2013
S Tasaisuus-toleranssi	<1	-	[mm/m]	EN 825:2013
AW Massa	1,100	+/- 10%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
RWS Askel-äänien ääneneristävyys	-	-	[%]	CEN/TS 16354:2013, EPLF 021029-3
IS Isku-kopin ääneneristävyys	16	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140:2007
CS Puristusvoiman lujuus	700	+/- 10%	CS2 [kPa]	EN 826:2013
CC Staattinen lujuus	-	-	CC2 [kPa]	EN 1606:2013
DL Kestävyysslujuus	>3 000 000	-	DL3 [cycles]	EN 13793:2014
PC Lattian erätasaisuuksia tasaava jäykkyysslujuus	0,6	+/- 10%	PC3 [mm]	EN ISO 868:2005
TR Lämmöneristysarvo	0,005	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664:2002
SD sD-arvo	>75	-	[m]	EN 12086:2013
RLB RBL-lujuusarvo	≤ 1500	-	RLB3 [mm]	EN 438-2:2016
RTF Palonkesto	Bfl - s1	-	-	EN 13501-1:2010

Pakkaus

	Paketti	Lava
Muoto	Rulla	9 m ²
Paino	10,6 kg	444 kg
Mitat	155x155x1060 mm	1200x800x1250 mm

Muut tiedot

Tullinumero	39211100
JätENUMERO	170604
Kierrätettävyyys	kyllä
Sertifikaatti	EN 16354:2018
Kartonkipakkaus	



Tiedot perustuvat nykyiseen tietoon ja teknologian kehitystasoon. Aikaisemmin ilmoitetut muuttuneet tiedot eivät ole voimassa.

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. DE / Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorherigen Angaben sind hiermit ungültig. FR / Toutes les indications correspondent à notre niveau de connaissance actuel et peuvent ne pas être complètes. Les versions précédentes de la fiche technique ne sont plus valables.

01.2023

www.arbiton.com