

## STP-PANEELI

720-24

15x90x2400

Tervaleppä

6 kpl/pkt

Paketissa 14,4 m

Paketissa 1,15 m<sup>2</sup>

Menekki 12,5 m / m<sup>2</sup>

EAN 6418172247200



## KÄYTTÖKOHDDE

Katto- tai seinäpaneeli. Paneeli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Aito saunatuotteiden paneelit soveltuvat kosteisiin tiloihin.

## ENNEN ASENNUSTA

Paneelipaketissa on tuotantoeränumerot. Varmista samaan kattopintaan aina samat eränumerot, jotta huoneen katto on tasasävyinen.

Paneelin lämpötilan ja kosteuden on annettava ta-  
saantua aina ennen kiinnitystä.

Säilytä paneeleita 2-3 päivää tilassa, jossa asennus  
tapahtuu. Huonelämpötila noin 20 °C ja ilman suh-  
teellinen kosteusprosentti alle 50 %.

## ASENNUS

Rimoitusvälisuositus (koolaus) on 8 mm:n paneelissa 300 mm ja muissa 400 mm. Asenna rimojen pinnat samaan tasoon.

Suosittelemme kiinnitystä paineilmahakasnaulaimella (paine n. 4 kg). Käytä vähintään 9 mm leveää, 1 mm paksua ja n. 25–30 mm pitkää hakasta. Kuitenkin niin, etteivät hakaset läpäise rimoituksen alla olevaa kosteussulkumuovia.

Hakanen ammutaan vinosti naaraspontin pitkälle työntyvään alahuuleen.

Jätä paneloinnin ja seinän väliin elämisvaraksi n. 15 mm. Paneeli saattaa elää kosteusvaihteluiden takia.

Pituussuunnassa tulee jättää 4 metrin välein 5 mm:n liikuntasäuma. Älä kiinnitä valaisimia tai muita painavia esineitä suoraan kattopaneeliin, vaan käytä koolauskohtia.

## ASENNETTU TUOTE = HYVÄKSYTTY TUOTE

Paneeleissa ilmeneviin mahdollisiin tuotantovirheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asentamista.

**HUOMIO!**